

## FLAMRO® Variant N-B

Einfache Brandschutzmanschette zur Abschottung von brennbaren Rohren bis zu mittleren Durchmessern



### Belegung

Medienleitungen	max. Durchmesser*
Brennbare Rohre <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC-U</li> <li>• PE</li> <li>• PP</li> <li>• Coes Blue Power</li> <li>• Wavin SiTECH</li> <li>• Aquatherm green pipe MS</li> <li>• Geberit Silent PP</li> <li>• POLO-KAL NG</li> <li>• Rehau Raupiano Plus</li> </ul>	≤ 160
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Triplus 3 Schicht-Schallschutzrohr</li> <li>• Uponor MLC</li> </ul>	≤ 90 ≤ 110

\*Alle Angaben in mm

### Feuerwiderstandsklasse

max. EI 240 U/C gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		ETA-15/0677
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm

### Produkte



#### FLAMRO® Variant N-B Brandschutzmanschette

- 50 mm – Art.-Nr. 19050
- 63 mm – Art.-Nr. 19063
- 75 mm – Art.-Nr. 19075
- 90 mm – Art.-Nr. 19090
- 110 mm – Art.-Nr. 19110
- 125 mm – Art.-Nr. 19125
- 140 mm – Art.-Nr. 19140
- 160 mm – Art.-Nr. 19160

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:**

- ✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)
- ☎ +49 4105-40 90-0

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.  
© Copyright FLAMRO®-Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist ein eingetragenes Warenzeichen © der FLAMRO® Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal.