



PYRO-SAFE® BIOBAG

Brandschutzkissen

Beschreibung

Brandschutzkissen aus nichtbrennbarem Glasgewebe, gefüllt mit Mineralwolle. Wiederverwendbar und flexibel, einsetzbar für temporäre oder dauerhafte Abschottungen.

Einsatzbereiche

- Kabelabschottungen in Wand und Decke mit häufigen Änderungen der Kabelbelegung.
- Zum Einsatz als permanente oder temporäre Abschottung.
- Als Nachbelegungsvorkehrung.
- Staubfreie Montage.



Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® BIOBAG			
Verpackung	Karton		
Größe	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
		(150 x 200 x 40 mm)	(300 x 200 x 40 mm)
Stückzahl	125 Stk.	80 Stk.	35 Stk.
Artikelnummer			
	01170000	01171000	01172000

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ global@svt.de

Bestellung: order@svt.de

☎ +49 4105-40 90-0



Protect your values.

PYRO-SAFE® BIOBAG

Technische Daten

Dichte	50–60 kg/m ³		
Schmelzpunkt	≥ 1000 °C		
Größen, Abmessungen und Verbrauch	Größe 0	150 x 200 x 40 mm	für kleine Öffnungen und zum Ausfüllen z. B. in und um Kabeltrassen
	Größe 1	300 x 200 x 40 mm	ca. 120 Stück/m ²
	Größe 2	300 x 200 x 100 mm	ca. 50 Stück/m ²
Verarbeitungshinweise	Einfache Montage ohne Werkzeug.		
Lagerung	Kühl und trocken (+5 °C bis +25 °C)		
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.		

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.53-2377	PYRO-SAFE® Bag	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.53-2373	PYRO-SAFE® Novasit 90	