



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5

Bandagen

Beschreibung

Flexibler und reißfester Glasfilamentgewebe-Verbundbaustoff mit innenseitiger dämmschichtbildender Beschichtung.

Einsatzbereiche

- Brandschutzwickel zur Abschottung von Medienleitungen mit brennbaren Bestandteilen (z. B. Rohrleitungen mit brennbaren Isolierungen).
- Einsatz im Innen- und Außenbereich.



Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® DG-CR 1.5	
Verpackung	Karton
Breite	125 mm
Länge	10 m
Artikelnummer	
	01261125

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:

✉ global@svt.de

Bestellung: order@svt.de

☎ +49 4105-40 90-0



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5

Technische Daten

Form	innenseitig mit Dämmschichtbildner beschichtetes Gewebe
Farbe	außen grau, innen anthrazit
Nennstärke	1,5 mm
Flächengewicht	2000 g/m ²
Reaktionstemperatur	ab ca. 150 °C
Wechselwirkungen	kein Einfluss auf andere Baumaterialien wie Polyethylen (PE) und Polyvinylchlorid (PVC) gemäß EOTA TR 024
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C – + 50 °C (< + 5 °C Reduktion der Flexibilität)
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung mit handelsüblichem Schneidwerkzeug wie z. B. Schere oder Cuttermesser. • Überstreichbar mit zugelassenen Anstrichen auf der Basis von Acryldispersion, Alkydharz, Polyurethanacryl und Epoxidharz gem. EOTA TR 024.
Lagerung	Trocken im Innenbereich. Vor Druckbelastung schützen.
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Leistungserklärung (DOP) Nr.	01261125-PYRO-SAFE® DG-CR 1.5



Protect your values.

PYRO-SAFE® DG-CR 1.5

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	ETA-22/0052	PYRO-SAFE® Novasit BM	max. EI 120
		PYRO-SAFE® Novasit BM 240	max. EI 240
		PYRO-SAFE® CT	max. EI 120
		PYRO-SAFE® Novasit BM LTW	
		PYRO-SAFE® Universal EI 120	max. EI 90
		PYRO-SAFE® ES	
		PYRO-SAFE® Flammotect OSI	max. EI 120
		PYRO-SAFE® Flammotect 1-lagig	max. EI 90
		PYRO-SAFE® Flammotect 2-lagig	max. EI 120
		PYRO-SAFE® Flammotect 4-lagig	max. EI 240
	C-AJ-2812, F-A-2278, F-A-5060, W-J-2325, W-J-5188, C-AJ-8274, F-A-8041, F-A-8042, F-A-8043, F-A-8044, F-A-8045, F-A-8046, W-J-8062, W-J-8063, W-J-8064, W-J-8065, W-J-8066, W-J-8067	PYRO-SAFE® DG-CR 1.5	FT-Rating max. 3 hrs.
GOST DBN / DSTU	nach Anfrage	Abschottungen für Wand- und Decken- durchführungen für brennbare Rohr- leitungen unter Verwendung von PYRO-SAFE® DG-CR	EI 150

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (12.2022) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben. © Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.