

## PYRO-SAFE® DG-SC

### Brandschutzspachtel intumeszierend

#### Beschreibung

Universell einsetzbarer Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis; bildet unter thermischer Einwirkung einen festen, wärmedämmenden Schaumkörper und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlung.

#### Einsatzbereiche

- Abschottung von Elektroinstallationen und Rohrleitungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Decken.
- Ringspaltverschluss um Einzelkabel- und Einzelrohrdurchführungen nach nationalen Richtlinien zur erleichterten Leitungsführung, z. B. (M)LAR.



#### Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® DG-SC	
Verpackung	Kartusche
Gebindegröße	310 ml
Stk. / Karton	12 Stk.
Stk. / Palette	600 Stk.
<b>Artikelnummer</b>	
	01157100

**Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:**

✉ [global@svt.de](mailto:global@svt.de)

Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)

☎ +49 4105-40 90-0



## PYRO-SAFE® DG-SC

### Technische Daten

Farbe	anthrazit	
Dichte (+20 °C)	1300 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %	
Viskosität (+20 °C)	pastös	
Aufschäumfaktor	15–26,5-fach	
Blähdruck	1,0–1,9 N/mm <sup>2</sup>	
Verarbeitungstemperatur	+5 – +25 °C	
Nutzungskategorie	Typ X	gem. EOTA TR024
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applikation durch Spachteln</li> <li>• Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.</li> </ul>	
Beständigkeit des verarbeiteten Produkts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gegen den Kontakt mit Lösemitteln und nachträglich aufgebraachte Anstriche</li> <li>• gegen ständige Nässe</li> </ul>	
Lagerung	Kühl und trocken (+5 – +25 °C). Vor Frost schützen! Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate lagerfähig.	
Sicherheitshinweise (MSDS)	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.	
Leistungserklärung (DOP) Nr.	01157100-PYRO-SAFE® DG-SC	

### Anwendungen

#### Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
<b>CE</b>	ETA-19/0704	PYRO-SAFE® DG-SC	max. EI 120 gem. EN 13501-2
<b>DIN</b>	Z-19.15-1762	FLAMRO® BSB Brandschutzsteine	feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.15-1763		
	(M)LAR	Ringspaltverschluss um Einzelkabel- und Einzelrohr- durchführungen	-